

P110i

VALOR



P110i Impresora de tarjetas

Especificaciones básicas:

- » Velocidad de impresión de 30 segundos por tarjeta, a una sola cara y a todo color
- » Alimentador con capacidad para 100 tarjetas
- » Pantalla LCD de 16 dígitos
- » Comunicación USB
- » Alimentación de tarjetas simple CardSense™ (opcional)
- » Codificador magnético HiCo/LoCo (alta coercitividad/baja coercitividad) de tres pistas, disponible para tarjetas con la banda magnética en el anverso o en el reverso (opcional)

P110i, la impresora a una cara más asequible de Zebra

La impresora Zebra® P110i es una impresora de tarjetas fiable, compacta y fácil de utilizar que ofrece un rendimiento extraordinario a un precio excepcional.

La impresora P110i proporciona versatilidad y rentabilidad para un amplio abanico de aplicaciones:

- » Tarjetas de acceso y de identificación de empleados
- » Carnés de estudiante y de identificación en las facultades
- » Carnés de socio
- » Tarjetas obsequio y tarjetas de fidelidad personalizadas

Ventajas de la impresora Zebra P110i

Versátil: Impresión a todo color o monocroma. Elija entre un alimentador de tarjetas automático o uno simple CardSense. Diseño compacto y elegante que encaja perfectamente en cualquier entorno.

Fácil de utilizar: Gracias a su diseño intuitivo se reducen los costes de formación. Los puntos azules de contacto indican las funciones a las que puede acceder el usuario. La cubierta de tarjetas translúcida permite observar el suministro de tarjetas en todo momento. No se necesitan herramientas para la sustitución del cabezal de impresión.

Tecnología innovadora pendiente de patente:

La impresora P110i utiliza plásticos de alta resistencia y tecnología de última generación que la convierten en una impresora compacta y ligera de excelente rendimiento. Cartucho de cinta Load-N-Go™ con rodillo limpiador de tarjetas integrado fácil de sustituir, de configuración automática y con indicador de cinta escasa.

Impresora Zebra P110i. Una pequeña impresora con grandes prestaciones.



**Card
Printer
Solutions**

P110i

Especificaciones de la impresora de tarjetas



Especificaciones generales

- » Alimentador de tarjetas y lengüeta interna integrados
- » Cartucho de cinta de carga rápida Load-N-Go™
- » Pantalla LCD de 16 dígitos
- » Controladores de impresora Zebra® para Windows® 2000 y Windows XP
- » Dos años de garantía de la impresora
- » Dos años de garantía del cabezal de impresión (número ilimitado de pases)

Impresión

- » Impresión a color por sublimación de tintes o monocroma por transferencia térmica
- » 30 segundos por tarjeta a una cara y a todo color (YMCKO)
- » Resolución de impresión de 300 ppp (11,8 puntos por mm)

Códigos de barras

- » Código 39, código 128 B y C con o sin dígitos de verificación
- » 2 de 5 y 2 de 5 intercalados
- » UPC-A, EAN 8 y EAN 13
- » Código de barras PDF-417 2-D y otras simbologías posibles con los controladores de Windows

Especificaciones de tarjeta

- » Tipos: PVC, compuesto de PVC
- » Ancho y largo de la tarjeta:
ISO CR-80, ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Banda magnética, ISO 7811
- » Tarjeta inteligente, ISO 7816
- » Grosor de la tarjeta: 0,76 mm
- » Capacidad del alimentador de tarjetas: 100 tarjetas (0,76 mm)
- » Capacidad de tolva de salida de tarjetas: 45 tarjetas (0,76 mm)

Interfaz de comunicaciones

- » USB 1.1 (cable incluido)

Especificaciones de cinta

- » Cartucho de cintas Load-N-Go con un rodillo de limpieza de tarjetas integrado
- » Tecnología de información de cinta de la serie *i*
- » YMCKO: 200 tarjetas por cartucho
- » Impresión monocroma: 1.000 tarjetas por cartucho en negro, azul y blanco
- * para un rendimiento óptimo, utilice componentes originales de Zebra



Especificaciones mecánicas

- » Ancho: 201 mm
- » Largo: 328 mm
- » Alto: 216 mm
- » Peso: 4,3 kg

Especificaciones eléctricas

- » 110-240 voltios de CA, 50/60 Hz (conmutación automática)
- » 16 MB de memoria de imágenes estándar
- » Homologaciones: FCC clase B, aprobada por CE, UL y CUL

Características del entorno

- » Temperatura en funcionamiento: de 15° C a 30° C
- » Humedad en funcionamiento: entre 20% y 65% sin condensación
- » Temperatura de almacenamiento: de -5° C a 70° C
- » Humedad de almacenamiento: entre 20% y 70% sin condensación
- » Ventilación: circulación de aire natural

Opciones

- » Codificador magnético (sólo admite tarjetas de 0,76 mm), HiCo/LoCo (alta coercitividad/baja coercitividad) de tres pistas, disponible para tarjetas con banda magnética en el anverso o en el reverso (instalado en fábrica)
- » Kit de alimentador de tarjetas simple CardSense™
- » Kit de limpieza (cuatro tarjetas para limpiar el motor de impresión y cuatro para el alimentador)

Componentes originales de Zebra

- » La elección de los componentes de las impresoras de tarjetas es de suma importancia, ya que afecta directamente a la fiabilidad y la coherencia de la impresión de tarjetas. Los componentes originales de Zebra cumplen las normas más exigentes de calidad y se evalúan para optimizar el rendimiento de las impresoras de tarjetas de Zebra.

www.zebracard.com



Zebra Technologies Corporation



Una compañía registrada ISO 9001 ©2005 ZIH Corp. Las especificaciones que se proporcionan se refieren a las impresoras de modelo básico con funciones estándar, a menos que se indique lo contrario en las notas. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de productos y marcas son marcas comerciales propiedad de sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados. Todos los derechos de copyright y las marcas comerciales o de servicio que se mencionan o aparecen en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Su uso no significa que se cometa infracción alguna.
Nº de pieza. P110i-E-11/05

Northamérica

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
Estados Unidos
Teléfono: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Teléfono gratuito en EE.UU.:
800 452 4056
Correo electrónico: cards@zebra.com

Europa, Oriente Medio y África

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ,
Reino Unido
Teléfono: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
Correo electrónico:
eurosales@zebra.com

Costa asiática del Pacífico

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapur 536204
Teléfono: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
Correo electrónico:
asiasales@zebra.com

Latinoamérica

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
Estados Unidos
Teléfono: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
Correo electrónico:
latinsales@zebra.com